


# **CERRADURA ELECTROMECANICA 321 DC**

#### FICHA TÉCNICA





SKU	DESCRIPCIÓN					
3411	321 DC D ABG					
3418	321 DC I ABG					

MEDIDAS												
DC		Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I		
321 D	mm	129.0	105.8	60.0	38.8	14.1	12.5	40.5	58.0	72.3		
37	ln	5.078	4.165	2.362	1.527	0.555	0.492	0.413	2.283	2.846		

### **USOS:**

Cerradura eléctrica de sobreponer para puertas izquierdas o derechas, fácil inversión del resbalón para puertas con apertura interior y exterior

## VERSIÓN:

Cerradura 321 DC

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Con una solo pulso del botón, el resbalón se abre y se mantiene abierto (memoria mecánica) hasta volver a cerrar la puerta
- Cerradura con apertura a distancia del resbalón por medio del botón eléctrico
- Para su instalación se requiere de un transformador de 127v de entrada y 12v de salida así como 1.2 Amp. de salida
- La cerradura se adapta al interfón como su complemento ideal
- Para uso en puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Opera con llave en caso de interrupción de la energía eléctrica por el exterior
- Se presenta en versión instafácil
- Opera con llave Y-55 para 5 pernos de combinación
- Key-way tipo "Y" para mayor protección contra ganzúas.
- Caja, tapa y contra de lámina de acero con acabado en pintura electrostática
- Cuerpos y cilindros de latón macizo
- Cerrojo-resbalón de latón

#### **BENEFICIOS:**

- Opera con llave Y-55 para 5 pernos de combinación que incrementan la seguridad contra ganzúas
- Para puertas que requieren apertura a distancia
- Disponible en versión Instafácil





ACABADO:

PERNOS:







En partes mecánicas