



CATALOGO	RANGO DE APLICACION [mm]	A [mm]	B [mm]	COLOR DE MARCA DE INSTALACION
DELT-003	11.3-12.3	762	508	VERDE

HOJA TECNICA	
ESPECIFICACIÓN INTERNA DE PREFORMADOS DE MÉXICO	REMATE FIBERLIGN FABRICADO CON VARILLAS EN ALAMBRE ALUMINIZADO CON TERMINACION REBABADO, UNIDAS CON ADHESIVO, DOBLADOS EN FORMA DE "U", PIERNA CORTA PARA MEJOR INSTALACION Y PUNTAS REALZADAS PARA PROTECCION DEL CABLE ADSS, GAZA CABLEADA.
TENSION DE APLICACION Y VANO	5.2kN (MAX), VANOS HASTA 200m
IDENTIFICACION	ESTENCILADO SOBRE EL REMATE
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO
USO/APLICACION	TELECOM ADSS

DIBUJO ILUSTRATIVO

CA	01-MAR-2019	CA	CA	--	--	EMISION DE FT	 PREFORMED LINE PRODUCTS Preformados de México	
REV	FECHA DE REV	DIBUJO APROB	ING APROB	CAL APROB	NUMERO DE CAMBIO	DESCRIPCION		
TITULO DE DIBUJO PARA CLIENTE REMATE LITE TENSION PARA CABLE ADSS, RANGO 11.3-12.3 mm PARA VANOS DE 200m						TOLERANCIAS NO INDICADAS .xx ± .04 .xxx ± .030 x/xx ± 1/32 ANGLES 2°	UNIDADES pulgadas[mm] SIN ESCALA PROYECCION EN TERCER ANGULO 	CONFIDENCIAL ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY Y SOLO PUEDE SER USADO CON PREVIA AUTORIZACION DE PLP
DIBUJO: CA		FECHA: 01-MAR-2019		NUMERO DE CATALOGO PLP: DELT-003		NUMERO DE PARTE PLP: 11521000		
APROBO: --		FECHA: --		CLIENTE: --		NUMERO DE DIBUJO PLP: DELT-003		
APROBO: --		FECHA: --		HOJA No. 1 de 1		TAMANO DE HOJA: A REV: 00		