

Fibra Óptica Monomodo Plug & Play de 2 hilos

linkedpro
by epcor[®]



Número de Parte:

EF-XXX-YY

Use XXX para especificar longitud en metros:

50 = 50 m

100 = 100 m

150 = 150 m

200 = 200 m

300 = 300 m

Use YY para especificar el tipo de conectores:

SC = Conectores SC-SC Dúplex

LC = Conectores LC-LC Dúplex

Fibra Óptica Conectorizada con conexiones mecánicas a prueba de agua sin necesidad de fusiones

- Hasta 4 uniones*
- Acoplador EFUNION a prueba de agua*

*Aplica para carretes con conectores SC

Características

| | |
|--------------------------------------|--|
| Color de hilos | Blanco y Amarillo |
| Rango de Longitud de onda | 1310 – 1550 nm |
| Tipo de Fibra | Monomodo 9/125, Tight Buffer 900 μ m, G.652D |
| Diámetro Externo | 5.4 mm |
| Recubrimiento | HDPE de color negro |
| Conectores | SC Dúplex o LC Dúplex |
| Atenuación 1310 nm (dB/km) | ≤ 0.4 |
| Atenuación 1550 nm (dB/km) | ≤ 0.3 |
| Temperatura de Operación (°C) | -20°C ~ +60°C |
| Radio mínimo de curvatura (dinámico) | 30 mm |
| Radio mínimo de curvatura (estático) | 20 mm |

