

# UPS / NO-BREAK DE 1200 VA

## Sistema de Energía Ininterrumpible de Línea Interactiva

**epcom**<sup>®</sup>  
POWER ⚡ LINE

### EPU1200LCD

#### Características:

- Display de LCD.
- Microprocesador basado en control digital.
- AVR Boost y buck para estabilización de voltaje.
- Autosensado de frecuencia.
- Sistema de alarma humanizada.
- Autotest en el encendido.
- Inicio fresco.
- Autoreinicio cuando el suministro es restablecido.
- Onda senoidal simulada de salida.
- Administración inteligente de batería.
- Cortocircuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones.
- Carga automática en modo apagado.
- Apagado sin carga opcional.
- Puerto de comunicación opcional RS-232 / USB y protección para RJ-11 / RJ-45 (opcional).



| Modelo                        | EPU1200LCD  |             |
|-------------------------------|---|-------------|
| Capacidad                     | 1200 VA/ 720 W  |             |
| <b>Entrada</b>                |   |             |
| Voltaje                       | 100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%   |             |
| Frecuencia                    | 50 / 60Hz ± 1% (auto-sensado)   |             |
| <b>Salida</b>                 |   |             |
| Voltaje                       | 100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%   |             |
| Frecuencia                    | 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensado)  |             |
| Forma de onda                 | Onda senoidal simulada  |             |
| Tiempo de transferencia       | Típico 2 ~ 7 ms   |             |
| <b>Baterías</b>               |   |             |
| Voltaje CC                    | 12 Vcc  |             |
| Configuración                 | 2 x 12 Vcc / 7.0 Ah   |             |
| Tiempo de recarga             | 6 ~ 8 h   |             |
| <b>Comunicación</b>           |   |             |
| USB / RS232 / SNMP (opcional) | Compatible Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10                                      |             |
| <b>Otros</b>                  |   |             |
| Conectores                    | 6 conectores NEMA 5-15R (4 de respaldo y 2 de protección)   |             |
| Protecciones                  | Cortocircuito – Sobrecarga de batería – Sobredescarga – Sobrecarga – Sobretensión - Protector RJ-45 |             |
| Humedad                       | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 (no condensado)  |             |
| Nivel de ruido                | ≤ 45 dB (1 m)   |             |
| Información de empaque        | Peso neto/bruto (kg)  | 10.7 / 11.2 |
|                               | Dimensiones (mm)  |             |
|                               | Ancho x Alto x Profundidad  | 140×345×170 |
|                               | Dimensiones de empaquetado (mm)   |             |
| Ancho x Alto x Profundidad    | 198×406×245   |             |