UPS / NO-BREAK DE 850 VA
Sistema de Energía Ininterrumpible de Línea Interactiva

epcom POWER LINE

EPU850LCD

Características:

· Display de LCD.
· Microprocesador basado en control digital.
· AVR Boost y buck para estabilización de voltaje.
· Autosensado de frecuencia.
· Sistema de alarma humanizada.
· Autotest en el encendido.
· Inicio fresco.
· Autoreinicio cuando el suministro es restablecido.
· Onda senoidal simulada de salida.
· Administración inteligente de batería.
· Cortocircuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones.
· Carga automática en modo apagado.
· Apagado sin carga opcional.
· Puerto de comunicación opcional RS-232 / USB y protección para RJ-11 / RJ-45 (opcional).

Modelo		**EPU850LCD**
Capacidad		850 VA/ 510 W
Entrada		
Voltaje		100 Vca / 110 Vca / 120 Vca: 80 ~ 150 Vca
Frecuencia		50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensado)
Salida		
Voltaje		100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%
Frecuencia		50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensado)
Forma de onda		Onda senoidal simulada
Tiempo de transferencia		Típico 2 ~ 7 ms
Baterías		
Voltaje CC		12 Vcc
Configuración		1×12 Vcc /8.0 Ah
Tiempo de recarga		6 ~ 8 h
Comunicación		
USB / RS232 / SNMP (opcional)		Compatible Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/ Windows®7/8/10
Otros		
Conectores		6 conectores NEMA 5-15R (4 de respaldo y 2 de protección)
Protecciones		Cortocircuito – Sobrecarga de batería – Sobredescarga – Sobrecarga – Sobretensión - Protección RJ-45
Humedad		20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 (no condensado)
Nivel de ruido		≤ 45 dB (1 m)
Información de empaque	Peso neto/bruto (kg)	5.3 / 5.8
	Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Profundidad	100×280×140
	Dimensiones de empaquetado (mm) Ancho x Alto x Profundidad	147×338×210