


NPX1

GEN3

Modelo blindado para la supresión del ruido

Antena de rendimiento alto blindada, para enlaces de alta interferencia enlaces punto a punto, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar a otras antenas cercanas a tus torres, equipo tipo Carrier Class.




Reflector



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Dual Slant



Listo para instalar



Pigtails



Ligera



Ideal para enlace PTP hasta 30 km



Accesorios compatibles:



Bracket*



Brazo estabilizador* telescópico de NetPoint

* Algunos de estos accesorios se venden por separado y son compatibles con versiones anteriores a NPXGEN3

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tipo de antena	Antena parabólica blindada
Frecuencia	4.9 - 6.4 GHz
Tipo de Conector	Hembra N
Ganancia (dBi)	Baja 28 - Media 29 - Alta 30
VSWR HPOL	<2.0
Ancho de Haz VPOL	5.5°
Ancho de Haz HPOL	5.0°
Perdida de retorno	9.54
ISO (dB)	30
Radius F/B (dB)	39
Polarización	Dual

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Resistencia al viento (k/h)	200
Ajuste de azimuth (°)	360
Ajuste de elevación (°)	+ - 15
Mástil compatible (mm)	50 - 70, 100 - 114
Temperatura de operación (C °)	De -45 to + 60
Peso bruto (Kg)	6.5
Peso Neto (Kg)	7.5

GRÁFICA DE GANANCIA (dBi)

