



HOJA TECNICA

MATERIAL	REMATE PREFORMADO FABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, FORMADO DE 4 VARILLAS HELICOIDALES, CON TERMINACION REBABADO, UNIDOS CON ADHESIVO, DOBLADOS EN FORMA DE "U", GAZA O CUELLO CABLEADO, DOBLE MARCA COLOR ROJO Y PIERNA CORTA PARA FACILITAR SU INSTALACION. RANGO DE FUERZA SOSTENIDA[RHS] : 7,467Lbf [3,387 kgf] LONGITUD DE APLICACION: 20.00"[508mm]
ESPEC.:	INTERNA PREFORMADOS DE MEXICO
MARCA Y CLAVE DE COLOR	ROJO
IDENTIFICACION	ETIQUETA AUTOADHERIBLE
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO
CLIENTE	

UNIDADES EN PULGADAS  
A MENOS QUE SE INDIQUE



**PREFORMADOS  
DE MEXICO**

LA GRIEGA NO 131 QUERETARO, QRO CP 76220  
PH: (442)-238-9540 ING FAX: (442)-238-9556  
www.preformed.com

CONFIDENCIAL

La información contenida en este documento es propiedad de PREFORMADOS DE MEXICO, tales como datos e información son proporcionados unicamente para ser usado con productos de PLP's y no debe ser revelado, duplicado o de otra manera usado sin el permiso escrito con la aprobación de PLP.

TITULO

GDE-1102 REMATE PREFORMADO  
PARA CAG 3/16", 7W (4.76mm) [2201102]

DWN BY:	FECHA:	NUMERO DE PARTE:	NO. HOJA
CA	06-13-2008	2201102	1 DE 1