

# Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 8 Canales 1080p Lite / 8 Cámaras Bala 2 Megapixel / IR 20 m (65.6 ft) / Audio por Coaxitron / Cables Coaxiales 20 m (65.6 ft)

## INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HiLook by HIKVISION

Modelo

HL1080P8B

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Pentahíbrido HD-TVI/CVI/AHD/Analógico/IP para máxima compatibilidad de equipos existentes
- ✓ Audio en los 8 canales vía coaxitron sin cableado adicional de audio
- ✓ Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de almacenamiento
- ✓ Cámaras metálicas con IR 20 m para operación 24/7 en exteriores e interiores
- ✓ Fuentes con eficiencia >85% y protección contra sobretensiones para mayor confiabilidad
- ✓ Kit completo con cables de 20 m listos para despliegue inmediato

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura completa con infraestructura simplificada. El DVR pentahíbrido integra tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógica e IP en una sola plataforma, permitiendo la migración gradual de sistemas legados sin reemplazo total de equipos. La transmisión de audio por coaxitron en los 8 canales elimina la necesidad de cableado paralelo para audio, reduciendo costos de instalación y complejidad del tendido. Las cámaras bala metálicas con sensor 2 megapíxel y iluminación IR de 20 m garantizan captura continua en condiciones de baja luminancia. La compresión H.265+ optimiza la utilización de capacidad de almacenamiento sin degradación perceptible de calidad de video. El kit incluye cables coaxiales de 20 m preensamblados y fuentes de alimentación protegidas contra sobretensiones para operación estable en entornos con fluctuaciones eléctricas.

## Características Generales

DVR 8 canales 1080p Lite con soporte pentahíbrido (HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP)

Audio en todos los canales mediante tecnología Coaxitron

Compresión de video H.265+ para eficiencia de almacenamiento mejorada

8 cámaras bala metálicas 2 MP (1920 x 1080) con IR 20 m

Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR activado

Lente fijo 2.8 mm en cámaras

---

Visualización remota mediante aplicación Hik-Connect

---

8 cables coaxiales de 20 m para interior y exterior

---

2 fuentes de alimentación 4 canales con entrada 100-240V ~ 50/60 Hz

---

Eficiencia energética superior al 85% con filtro de onda integrado

## Desempeño de Video

**Resolución máxima:** 1920 x 1080 (2 MP)

**Formato DVR:** 1080p Lite

**Tecnologías soportadas:** HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analógico, IP

**Alcance IR:** 20 m (65.6 ft)

**Iluminación mínima:** 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR

**Lente:** Fijo 2.8 mm

**Compresión:** H.265+

**Audio:** Soporte en todos los canales por Coaxitron

**Visualización remota:** Hik-Connect

## Especificaciones Físicas y Eléctricas

**Material cámaras:** Metal

**Voltaje de entrada fuentes:** 100-240 V~ 50/60 Hz

**Eficiencia fuentes:** Superior al 85%

**Protección fuentes:** Sobretensiones y descargas

**Filtro:** Onda interconstruido contra interferencia

**Prueba fuentes:** Carga completa

**Longitud cables:** 20 m (65.6 ft)

**Uso cables:** Interior y exterior

## Contenido del Paquete

1 x DVR-208G-M1(C) — DVR 8 canales pentahíbrido

8 x THC-B120-MC — Cámaras bala 2 MP metálicas

2 x PLK12DC4CH — Fuentes de alimentación 4 canales

8 x DS-1LH1S2C-20 — Cables coaxiales 20 m