

Switch de 4 Entradas

HDMI QUAD Multiviewer

Modelo: TT401MS

• Descripción General

Este es un conmutador de visor múltiple cuádruple HDMI 4x1, con 4 entradas HDMI y 1 salida HDMI, muestra video de cuatro dispositivos fuente HDMI simultáneamente en un solo monitor. Cambia y controla cualquiera de los cuatro dispositivos fuente mientras monitorea las otras tres conexiones en tiempo real. Admite modo cuádruple, modo de pantalla completa y modo dual.



Especificaciones Técnicas

Entrada	HDMI × 4 (Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI × 1 (Tipo A, 19 pin, hembra)
Soporte de resolución	480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50 / 60 Hz, 1080i @ 50 / 60 Hz, 1080p @ 50 / 60 Hz, 4K × 2K @ 24 / 25 / 30 / 60 Hz
Formato de audio	PCM
Velocidad de transmisión	10.2Gbps
Señal TMDS	0.5 - 1.5 V p-p (TMDS)
Señal DDC	5 V p-p (TTL)
HDMI	HDMI1.3
HDCP	HDCP1.2

Especificaciones Mecánicas

Alojamiento	Aleación de aluminio
Dimensiones	178.5 × 104.74 × 21.2 mm
Peso neto	340 g
Fuente de alimentación	12 V / 2A
Consumo	10 W
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0 ~ 95% (sin condensación)