Panel de Parcheo UTP Cat6

LPPP608

Panel de Parcheo UTP Cat6, de 48 puertos, 19", 2UR

- Cumple con el estándar TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B en requerimientos de categoría 6.
- Suporta esquema de cableado T568A/B y fácil instalación.
- Conector IDC acepta AWG 22-26 y cable par trenzado.
- Compatible con herramienta de impacto 110.
- Para montaje en Rack estándar de 19".

Características Físicas	
Tipo:	Panel de Parcheo de impacto
Color:	Negro
No. de puertos:	48
Esquema de cableado:	T568A / T568B
Estilo:	Plano
Identificación:	Espacio para etiqueta
Vida IDC:	200 veces

Características Eléctricas	
Nivel de rendimiento:	Cat6/Clase E
Resistencia de voltaje:	125 VCA
Resistencia de contacto:	110 Miliohms Max.
Temperatura de Almacenamiento:	-40 ~ 85°C
Temperatura de operación:	0 ~ 70°C
Material del contacto:	PC-UL90V-0
AWG:	24-26

Accesorios

Foto principal Web				
Herramienta peladora de cable multifunción	Herramienta de impacto	Herramienta de impacto	Kit de herramientas para instalación de redes	Kit de etiquetadora portátil de transferencia térmica
LPT501B	**LPNT8003**	**LPT2023**	**LPTK30**	**LS8EQKITACS**