

Gabinete de Pared 16U / 635 mm (25 in) Profundidad / Cristal Templado / Acero Reforzado / 100 kg Capacidad / Interior

INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

LINKEDPRO

Modelo

SR-19-16-GN3G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Laterales desmontables para acceso y mantenimiento interno simplificado
- ✓ Postes de rack ajustables frontales y traseros para adaptación de equipos
- ✓ Preparación para 2 ventiladores simples o 1 doble para gestión térmica
- ✓ Chapa de seguridad SW-10516 integrada en puerta frontal
- ✓ Fabricado en acero de primer calidad conforme a ANSI/TIA RS-310-D
- ✓ Profundidad de trabajo 585 mm para instalación de equipos de diversos tamaños

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gabinete de pared de 16U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones en interiores. Fabricado en acero reforzado de primer calidad conforme al estándar ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado permite visualización del equipo sin comprometer la seguridad, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso para instalación y mantenimiento. Los cuatro postes de rack son ajustables en profundidad, permitiendo adaptar la distancia entre el rack frontal y el trasero según los requerimientos del equipo montado. La preparación para ventilación térmica opcional permite integrar dos ventiladores simples o uno doble para optimizar la circulación de aire en entornos con alta densidad de equipos.

Características Generales

- Instalación en pared para espacios reducidos
- Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516
- Laterales desmontables para acceso interno completo
- Postes de rack ajustables: rack frontal a rack trasero de 585 mm máximo
- Preparación para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)
- Aplicación interior, color negro semi mate

- Capacidad de carga: 100 kg

- Envío desarmado en caja de cartón

Desempeño

Unidades rack: 16U

Capacidad de carga: 100 kg

Profundidad de trabajo máxima: 585 mm (rack frontal a rack trasero)

Aplicación: Interior

Estándar de fabricación: ANSI/TIA RS-310-D

Físicas y Eléctricas

Dimensiones exteriores (An x Al x Pr): 606 x 816 x 636 mm

Peso: 28.1 kg

Material: Acero de primer calidad, reforzado

Color: Negro semi mate

Contenido del Paquete

Gabinete desarmado empacado en caja de cartón. Ventiladores no incluidos.