ESPECIFICACIÓN

Extensor de matriz HDMI sobre IP IG de 4K60 Hz con videowall

Modelo	TT-MOIP-TX
Técnica	**Transmisor**
Conformidad HDMI	HDMI2.0
Cumplimiento de HDCP	HDCP2.2
Transporte procotol	ipcolor
Ancho de banda de video	18Gbps
soporte de resolución	720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/30/50/60Hz,
Soporte de audio	LPCM
Tipos de conexión	Conexión uno a uno Conexión uno a muchos Conmutación en cascada
Mediim transmision	CAT6/CAT6A/CAT7
Distancia de transmisión	CAT6/6a/7≤120m
latencia	70~180ms
Longitud del cable HDMI	≤ 5m
Bucle de salida HDMI	sí
POE	sí
RS232	sí
IR	IR bidireccional
Puerto de I/O	sí
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines
Mecánico	**Transmisor**
Alojamiento	metal
Dimensiones	191.0(L)*96.0(W)*25.0(H)mm
Peso neto	TX: 472g
Fuente de alimentación	5V/2A
Consumo	≤ 5.5W
Temperaure operación	-20~60℃
Temperatura de almacenamiento	-30~70℃
Humedad relativa	0～90%RH (sin condensación)
Protección estática	Protección ESD 1a Descarga de contacto 2 Nivel（±4KV） 1b Descarga de aire 3 Nivel（±8KV） Estándar: IEC61000-4-2
	Protección contra la iluminación, Protección contra sobretensiones