

## Divisor HDMI 4K x 2K @ 60Hz

### De 1 Entrada y 4 Salidas

Soporte de Entrada y Salida hasta 10 m

Modelo: TT314HDR-V2.0

#### • Características

El divisor HDMI 1 x 4 distribuye una fuente HDMI a 4 pantallas simultáneamente. Funciona en STB, DVD, Media Player, Laptop, D-VHS y otros dispositivos HD-Player. (compatible con HDMI 3D y 4K x 2K).



#### Especificaciones Técnicas

<b>Entrada</b>	HDMI x 1 (tipo A, 19 pin, hembra)
<b>Salida</b>	HDMI x 4 (tipo A, 19 pin, hembra)
<b>Longitud del cable de entrada</b>	≤ 10 m (cable HDMI AWG 26)
<b>Longitud del cable de salida</b>	≤ 10 m (cable HDMI AWG 26)
<b>Formato de audio</b>	7.1/5.1/2.1 CH Dolby Digital, DTS-HD y Dolby TrueHD Audio
<b>Soporte de resolución</b>	480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz, 4K x 2K @ 24/25/30/60 Hz
<b>Ancho de banda de video</b>	18 Gbps
<b>Señal TMDS</b>	0.5~1.5 V p-p (TMDS)
<b>Señal DDC</b>	5 V p-p (TTL)
<b>HDMI</b>	HDMI2.0
<b>HDCP</b>	HDCP2.2

#### Especificaciones Mecánicas

<b>Alojamiento</b>	Cerramiento metálico
<b>Dimensiones</b>	158 x 80 x 17 mm
<b>Peso neto</b>	196 g
<b>Fuente de alimentación</b>	5 V / 1 A
<b>Consumo</b>	< 8 W
<b>Temperatura de operación</b>	0~60°
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20~70°
<b>Humedad relativa</b>	0~95% (sin condensación)