

ESPECIFICACIÓN

Kit divisor HDMI 4K@60Hz 1x4 sobre CAT6 a 70 m,
con loop-out, IR y RS232, compatible con PoC

Modelo	TT824-N	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI2.0	
Cumplimiento de HDCP	HDCP2.2	
Transporte protocolo	ipcolor	
Medio transmisión	CAT6/CAT6A/CAT7	
Distancia de transmisión	4K×2K@60Hz to 70 metros	
Ancho de banda de video	18Gbps	
soporte de resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x1024, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1024x768, 800x600, 1920x1200, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25/30Hz	
Soporte de audio	4K: LPCM/DTS/Dolby Digital 5.1; 1080P: LPCM/DTS/Dolby Digital 5.1/Dolby Digital plus7.1	
Señal de entrada TMDS	0.7~1.2Vp-p	
Señal de entrada de DDC	5Vp-p	
Bucle de salida HDMI	sí	
RS232 & IR	sí	
PoC	sí	
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz	
Control de fuente HDMI	Control IR y RS232 desde el lado TX o RX	
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metálico	
Dimensiones	264.5(L) x 104.0(W) x 23.0(H)mm	85.0(L) x 75.5(W) x 16.5(H)mm
Peso neto	TX: 672g	RX: 145g
Fuente de alimentación	12V3A	
Consumo	TX+RX < 11W	
Temperatura de operación	-20~60℃	
Temperatura de almacenamiento	-30~70℃	
Humedad relativa	0~90%RH (sin condensación)	