

## DS-PM1-RT-HWB

### Receptor inalámbrico Tri-X de 433MHz



Receptor inalámbrico Tri-X, compatible con el panel de control AX Hybrid Pro, utilizado para ampliar la capacidad inalámbrica del panel de control. Los detectores HIKVISION Tri-X se pueden agregar al panel AX Hybrid Pro a través de este receptor inalámbrico.

- Receptor inalámbrico de 433MHz
- Distancia de transmisión inalámbrica de hasta 1300 m
- Admite 32 detectores inalámbricos, 4 sirenas interiores inalámbricas y 4 sirenas exteriores inalámbricas

## Especificación

DS-PS1-I-WB	
Lista de compatibilidad	DS-PS1-E-WB
	DS-PM1-O1L-WB
	DS-PM1-O1H-WB
	DS-PDP15P-EG2-WB
	DS-PDC15-EG2-WB
	DS-PDD12P-EG2-WB
	DS-PDMC-EG2-WB
	DS-PDMCS-EG2-WB
	DS-PDEB1-EG2-WB
	DS-PDEBP1-EG2-WB
	DS-PDWL-E-WB
	DS-PDPG12P-EG2-WB
	DS-PDMCK-EG2-WB
	DS-PDTPH-E-WB
	DS-PDCL12-EG2-WB
	DS-PDC10AM-EG2-WB
	DS-PDC10DM-EGW-WB
Funciones de hardware	
Autobús	1 autobús Speed-X
Características eléctricas	
9 a 24 VCC	
Fuente de alimentación	12 VCC
voltaje típico	
El consumo de energía	Corriente máxima: 100 mA@12 VCC
	Corriente de reposo: 40 mA@12 VCC
Transmisión inalámbrica	
frecuencia de radiofrecuencia	433MHz
Seguridad inalámbrica	Frecuencia con esperanza de cifrado 128 AES
Mostrar	
Indicador LED	1. Verde: encendido/encuéntrame
	2. Naranja: alarma/fallo
General	
110 mm × 155 mm × 32 mm	
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo)	
Material de la cáscara	El plástico
Peso	233g
Temperatura de operación	-10°C a 40°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Gestión de dispositivos	
Entrada de alarma	Hasta 32 detectores inalámbricos (el botón de emergencia portátil no está incluido)
Sirena inalámbrica	Hasta 4 sirenas interiores inalámbricas, 4 sirenas exteriores inalámbricas



Modelos compatibles:

DS-PM1-RT-HWB

DS-PM1-RT-HWB/Epcom

## Accesorios

Incluido

DS-PHA48-EP	DS-PHA64-LP
	

\*Los detectores que admite DS-PM1-RT-HWB

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

[Hikvision](#)[HikvisionHQ](#)[HikvisionHQ](#)[Hikvision\\_Global](#)[Hikvision  
Corporate Channel](#)[hikvisionhq](#)