

DS-PS1-I-WB**Sirena interna inalámbrica**

La sirena interna inalámbrica, que admite comunicación inalámbrica de 433 MHz, protocolo inalámbrico Tri-X, múltiples métodos de inscripción, comunicación inalámbrica bidireccional, múltiples sonidos de alarma e indicación de luz estroboscópica, se utiliza para alertas de alarma instantáneas.

**Características clave**

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz
- Sonido de aviso de armado / desarmado configurable e indicador LED
- Duración de la batería de 3 años (activada cada dos semanas y alertando 90 s por cada activación) Cifrado AES-128
- Panel frontal y trasero a prueba de manipulaciones
- 3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión Zumbador
- Decibel: 90 a 110 dB
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación fácil Salto de frecuencia
- contra interferencias para una transmisión confiable

Modelo disponible

- DS-PS1-I-WB (433 MHz)

www.hikvision.com

Modelo	DS-PS1-I-WB	
RF	Frecuencia	433 MHz
	Modulación	2GFSK
	Método	Comunicación bidireccional
	Cifrado de RF	AES-128
	Distancia de RF	900m (área abierta)
Eléctrico y batería	Poder	Batería
	Consumo	Consumo estático: 30 a 40uA 3 CR123A, 3
	Duración de la batería	años en estado de trabajo (se activa cada dos semanas y alerta 90 s por cada activación) Compatible
Interfaz y componente	Interruptor de alimentación	
	Manibela de encendido	Compatible, delantero y trasero a prueba de manipulaciones
	Indicador	Indicador: rojo / verde / ámbar Luz estroboscópica: rojo / azul
	Zumbador	Decibel: 90 a 110 dB
General	Temperatura de operacion	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F) 10% a
	Operación humedad	90% (sin condensación) Blanco
	Color	
	Material	PC + ABS
	Dimensiones (W x H x D)	88 x 88 x 32 mm (3,46 "x 3,46" x 1,26 ")
	Peso	169,5 g (6,0 oz)
Aprobaciones	Instalación	Montaje en pared
	FCC	Soportado
	CE / CB	Soportado
	RCM	Soportado
	Rohs / Reach / WEEE	Soportado



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
salru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com