



GABINETE DE PARED 22URP

SBE-GNLPAR22UR/SBE-GNLPAR22URP



DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", de montaje en pared, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado.

ESPECIFICACIONES				PRODUCTOS RELACIONADOS	
Acero Rolado en Frío	SPCC 1.2 mm				
Riel 19"	SPCC 2.0 mm			Panel ciego:	
Color:	RAL7035; RAL9004			SBE-PC001	1UR
Puerta delantera:	Cristal templado			SBE-PC002	2UR
Puerta trasera:	Sólida			Barra de contactos horizontal con supresor de picos:	
Capacidad de carga estática:	70 kg			SBE-TC006VS	6 contactos simples
Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos				SBE-TC010SP	5 contactos dobles
INFORMACIÓN TÉCNICA				Charolas:	
Cumple con los estándares:				SBE-CT1910	Fija 10"x19"
ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART I / DIN41494 PART7				SBE-CDES1910R	Deslizable 10"x19"
Dimensiones exteriores:	Ancho	Profundidad	Alto	SBE-CI914	Fija 14"x19"
SBE-GNLPAR22UR	600 mm	450 mm	1082 mm	SBE-CF1918	Fija 18"x19"
Dimensiones exteriores:	Ancho	Profundidad	Alto	SBE-CF1915	Fija 15"x19"
SBE-GNLPAR22URP	600 mm	600 mm	1082 mm	Ventiladores:	
CARACTERISTICAS				SBE-J2VENT	juego de 2
Paneles inferior/superior:	Habilitados para entrada de cableado			SBE-J1VENT	1
Paneles laterales:	Desmontables			Lámpara:	
Ventilación superior:	Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)			SBE-LAMP	1
Puerta delantera:	Cristal templado 5mm				
Puerta trasera:	Acero SPCC 1.2 mm				
APLICACIONES					
Estructura confiable y sólida, diseño compacto, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo.					